KOMPENSATOR MIESZKOWY OSIOWY Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM lub WEWNĘTRZNYM TYP ENERGOMET KG



ZAKRES DANYCH TECHNICZNYCH

• Średnica:	DN15 do DN100 (1/2" do 4")
• Ciśnienie:	0,1MPa do 1,0MPa
• Temperatura:	-20ºC do +500ºC
• Kompensacja osiowa	+/-Δl : 5mm – 100mm
• Długość zabudowy:	indywidualnie
• Min. obliczeniowa ilość cykli:	1000

WYKONANIE MATERIAŁOWE (MOŻLIWOŚCI)

1. Mieszek:	AISI321,316TI,304/304L,316/316L,309,254SMO,310s, incoloy
2. Króćce:	stal węglowa, nierdzewna

OPCJE DODATKOWE

● Osłona wewnętrzna 1D



● Osłona wewnętrzna 2D



WYKONANIE MATERIAŁOWE OSŁON

• Stal czarna, hartowana, trudnościeralna, napawana
• Stal nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna

PRODUKT Z ATESTEM

Manufacturer Certified EN ISO 3834-2 ID 0000714

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Nr UC-28-191-E/1-16
Nr UC-28-191-W/1-12

•Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i ma charakter poglądowy.